

	Feuerwiderstand REI 60-180		Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle		Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in m (WLP)
	Feuerwiderstand EI 90- RF1		Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h		Handfeuerlöscher
	Feuerwiderstand EI 60- RF1		Öffnung für natürliche Abströmung in m²		Überflurhydrant
	Feuerwiderstand EI 30- RF1		möglicher Standort mobiler Lüfter der Feuerwehr		Unterflurhydrant
	Feuerwiderstand EI 90		Türe mit Brandschutz-Anforderung		Aufzug / Lift
	Feuerwiderstand EI 60		selbstschliessend (TS)		Bezeichnung und Lage Treppenhaus
	Feuerwiderstand EI 30		Sprinklerzentrale		Personenbelegung xxx Personen
	Feuerwiderstand E 60		Sprinklerschutz (gesprinkelte Bodenfläche, SPA)		Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
	Feuerwiderstand E 30		Brandmeldeüberwachung (BMA)		Raum / Schrank mit Explosionsgefährdung
	Feuerwiderstand RF1		Brandmeldezentrale		Tragfähigkeit
	vertikaler Fluchtweg		Brandmeldeanlage Bedienstelle		Raumabschluss
	horizontaler Fluchtweg		Brandfalgesteuert		Wärmedämmung
	freizuhaltende Fläche		Hauptzugang Feuerwehr		Zeit in min.
	Notausgang		Schlüsseldepot (ausser) Schlüsselresor (innen)		nicht brennbar
	Fluchtwegläng		Zugang SPA- Z		
	Fluchtwegbreite		Feuerwehraufzug		

Datum: 15.04.2025

Der Planer:

Der Bauherr:

FF PARTNER AG
Industriestrasse 10
5036 Oberentfelden
T 062 738 30 30
info@ffpartner.ch | www.ffpartner.ch

2313 Arealüberbauung Parz. 1203 Aarauersstrasse 24, 5036 Oberentfelden

273 Erdgeschoss (Brandschutz)		1:100	
OK fertig Boden EG ± 0.00 = 412.50 m.ü.M.		BAUEINGABE 15.04.2025	
		Datum: 84 / 30	
Bauherr: Keep Style GmbH	Schinhetweg 5, 5035 Unterentfelden	Gezeichnet: dk	
		Revidiert:	

Aarauersstrasse

1203

u.
2322

26